





Artikelnr: ATD215 IND

21.5" Industrieel Android Tablet

Touchdisplays en tablets voor Industrieel gebruik. Speciaal ontworpen voor gebruik in extreme omstandigheden, zoals productie, transport, communicatie, medische, en industriële omgevingen. Geheel metaal behuizing met IP65-classificatie, stof- en spatwaterdicht, waardoor hij geschikt is voor binnen- en buitengebruik. Leverbaar met Windows of Android besturingssysteem. Geschikt voor zowel inbouw of vrijstaand/hangend gebruik.

- ✓ Capacitief 21.5" (54 cm) touchscreen
- ✓ Android Rockchip RK3399
- ✓ Aluminium behuizing
- ✓ Edge-to-Edge hardglas (IK7)
- ✓ 557 × 345 × 63 mm



Algemeen

Fabrikant	Ermeo Digitale Communicatie
Artikelnummer	ATD215 IND
Productnaam	21.5" Industrieel Android Touchscreen Display
EAN	
Garantie	1 jaar

Paneel

Type	LED-IPS
Schermdiagonaal	21.5 inch / 54 cm
Native resolutie	1920 x 1080 px
Pixels Per Inch	102 PPI
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Helderheid	300 cd/m ²
Contrast	1000:1
Beeldverhouding	16:9
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch

Aansluitingen

HDMI	✔ 1x
USB	✔ 1x Type-A USB 3.0
USB	✔ 2x Type-A USB 2.0
Micro SD	✔ 1x Micro SD slot
LAN	✔ 1x RJ45 1000Mbps / 1x RJ45 100Mbps
Audio	✔ 1x 3.5mm Audio uitgang
Serieel poort	✔ 2x RS232



System eigenschappen

OS	Android 11
CPU	Rockchip RK3399
RAM	4GB DDR3
Flash geheugen	32GB eMMC
WiFi	802.11a/b/g/n
Bluetooth	Ingebouwd 4.1
4G LTE + GPS	(Optioneel)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Materiaal	Aluminium
Gewicht	6400 gram
Breedte	557 mm
Hoogte	345 mm
Diepte	63 mm
Afmetingen paneel	476.64 x 268.11 mm

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C ~ 70°C
Opslag temperatuur	-30°C ~ 80°C
Bedrijfs luchtvochtigheid	10% ~ 80% niet condenserend
Opslag luchtvochtigheid	10% ~ 90% niet condenserend



Energie

Ingangsspanning	DC 12 ~ 36V
Netadapter	Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output 12V 2A
Energieverbruik	≤ 35 Watt

Montage

Wandmontage	VESA (75 mm, 100 mm)
Inbouw	Inbouw van voorzijde mogelijk, accessoires inbegrepen
Voetsteun	Optioneel (VBS100)

Certificering

IP rating	IP65 front paneel
Hardheid glaspaneel	IK7
Certificeringen	CE, FCC, RoHS
Anti statisch	Contact 4KV / Lucht 8KV
Anti trilling	GB2323 standaard

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Touchscreen tablet, Netadapter, Inbouw montage beugels, IP65 montage strips
----------------------	---



