





Artikelnr: WTD101 IND

10.1" Industrieel Windows Tablet

Touchdisplays en tablets voor Industrieel gebruik. Speciaal ontworpen voor gebruik in extreme omstandigheden, zoals productie, transport, communicatie, medische, en industriële omgevingen. Geheel metaal behuizing met IP65-classificatie, stof- en spatwaterdicht, waardoor hij geschikt is voor binnen- en buitengebruik. Leverbaar met Windows of Android besturingssysteem. Geschikt voor zowel inbouw of vrijstaand/hangend gebruik.

- ✓ Capacitief 10.1" (26 cm) touchscreen
- ✓ Windows 10 Quad Core processor
- ✓ Aluminium behuizing
- ✓ Edge-to-Edge hardglas (IK7)
- ✓ 294 x 194 x 49 mm



Algemeen

Fabrikant	Ermeo Digitale Communicatie
Artikelnummer	WTD101 IND
Productnaam	10.1" Industrieel Windows Touchscreen Display
EAN	
Garantie	1 jaar

Paneel

Type	LED-IPS
Schermdiagonaal	10.1 inch / 26 cm
Native resolutie	1280 x 800 px
Pixels Per Inch	146 PPI (breedte) 163 PPI (hoogte)
Kijkhoek	170° horizontaal, 165° verticaal
Helderheid	300 cd/m ²
Contrast	800:1
Beeldverhouding	16:10
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch

Aansluitingen

HDMI	✔ 1x
DVI	✔ 2x Type-A 2.0
USB	✔ 2x Type-A USB 3.0
LAN	✔ 1x RJ45 1000Mbps / 1x RJ45 100Mbps
Audio	✔ 1x 3.5mm Audio uitgang
Serieel poort	✔ 2x RS232



Systemeigenschappen

OS	Windows 10 PRO
CPU	Intel® Celeron J4125 Intel® Core™ i3-6200U (optioneel) Intel® Core™ i5-6200U (optioneel) Intel® Core™ i7-6200U (optioneel)
RAM	4GB DDR3 8GB DDR3 (optioneel) 16GB DDR3 (optioneel)
ROM	64GB SSD 128GB SSD (optioneel) 256GB SSD (optioneel) 512GB SSD (optioneel)
WiFi	802.11a/b/g/n
Bluetooth	Ingebouwd 4.1

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Materiaal	Aluminium
Gewicht	2000 gram
Breedte	293.6 mm
Hoogte	193.6 mm
Diepte	48.5 mm
Afmetingen paneel	223 x 125.1 mm

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C ~ 70°C
Opslag temperatuur	-30°C ~ 80°C
Bedrijfs luchtvochtigheid	10% ~ 80% niet condenserend
Opslag luchtvochtigheid	10% ~ 90% niet condenserend



Energie

Ingangsspanning	DC 12 ~ 36V
Netadapter	Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output 12V 2A
Energieverbruik	≤ 30 Watt

Montage

Wandmontage	VESA (75 mm, 100 mm)
Inbouw	Inbouw van voorzijde mogelijk, accessoires inbegrepen
Voetsteun	Optioneel (VBS100)

Certificering

IP rating	IP65 front paneel
Hardheid glaspaneel	IK7
Certificeringen	CE, FCC, RoHS
Anti statisch	Contact 4KV / Lucht 8KV
Anti trilling	GB2323 standaard

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Touchscreen tablet, Netadapter, Inbouw montage beugels, IP65 montage strips
----------------------	---



